

Hachoirs réfrigérés

RUBIS & MICROLITE



Rubis



Microlite

Carter monobloc
Entièrement réfrigéré
Hygiène parfaite

Dadaux
TECHNOLOGIES

Qualité
100%
INOX



Rubis

Corps fixe / Fix Body



Microlite


Corps fixe / Fix Body




Hélice bien travaillée pour un hachage parfait - Double coupe système Unger

Propeller well profiled to have a perfect mincing

Simple coupe System entreprise



Dimensions
Rubis



Dimensions
Microlite



Charnières robustes assurant un bon maintien en évitant la casse du couvercle

*Robust hinges insuring a good maintenance
and avoiding damages on the lid*

HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS Rubis & Microlite

Entièrement inox 18-10: carter - corps - hélice - écrou, etc.
Finition INOX microbillé. Carter monobloc.
Réducteur à bain de graisse (graissé à vie).
Pignons en acier trempé et rectifiés.
Alimentation triphasée 230/400 V 50/60 HZ.

Option : monophasée 230 V.

Froid

Réfrigération par compresseur hermétique et froid statique
(échangeurs directement en contact avec les parties à
réfrigérer afin d'éviter les pertes de froid). Régulation
par thermostat électronique à affichage digital.
Gaz : R 134 a (non polluant).

Refrigerated meat mincer Type RUBIS and MICROLITE

*Entirely in stainless steel 18-10 (crank case, body,
propeller, etc.). Bead blasted stainless steel finish.
Monobloc crank case.*

Oil bath speed reducer (permanently oiled).

Hardened and grinding pinions in steel.

3 phases 230V/400V, 50/60Hz feed. Complies CE normes.

Option : Single phase motor 230V.

Refrigeration

*Refrigeration by hermetic compressor and static cold
(exchangers is in direct contact with the parts which have
to be refrigerated in order to avoid the cold losses).*

Regulation by digital display electronic thermostat.

Gas R134a (no polluting).

Réf Ref	Tension Tension	Moteur Motor	Débit théorique Theoretical debit	Capacité trémie Hopper capacity	Ø de sortie Ø Exit	Ø grille Ø Grate	Poids net Weight
RUBIS	TRI, 400V, 50 HZ	1,5 CV (1,1 Kw)	300 Kg/h	3,5L	82 mm	Ø 3 mm	40 Kg
MICROLITE	TRI, 400V, 50 HZ	2,5 CV (1,85 Kw)	500 Kg/h	7,5L	98 mm	Ø 5 mm	60 Kg



Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 - Fax: + 33 (0) 3 84 85 53 92
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com