




Professionelle Maschinen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
Professional food and packaging machinery
Machines professionnels pour l'alimentation et l'emballage



VAC LINE

Professionelle Maschinen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
Professional food and packaging machinery
Machines professionnels pour l'alimentation et l'emballage

www.akbyramon.com





Verpackungsmaschinen Tischgeräte
Vacuum packers table top models
Machines emballeuses sous vide sur table

4



VP-280

VP-370

VP-430.10 | VP-430.20

VP-580

VP-960



Verpackungsmaschinen Standgeräte
Vacuum packers standing model
Machines emballeuses sous vide de pied

6



VP-600

VP-800

VP-1000



Doppelkammermaschinen mit schwenkbarem Deckel
Vacuum packers swing double chamber models
Machines emballeuses sous vide double chambre

8



VP-700TB-100

VP-900TBA-300



Steuerungsarten
Available control panels
Panneaux de contrôle disponibles

10



Zeitsteuerung ohne gas
Time control panel without gas
Panneau de contrôle du temps sans gaz



Zeitsteuerung mit gas
Time control panel with gas
Panneau de contrôle du temps avec gaz



Steuerung durch sensor mit gas
Sensor control panel with gas
Panneau de contrôle par senseur avec gaz

* Wir behalten uns das Recht vor, Angaben zu ändern | The firm reserves the right to modify any specification | L'entreprise se réserve le droit de modifier les données techniques.



Verpackungsmaschinen Tischgeräte Vacuum packers table top models Machines emballeuses sous vide sur table



VP-280



VP-370



VP-430.10 | VP-430.20



VP-580



VP-960



Technische Daten

- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Transparenter Flachdeckel aus Methacrylat.
- Platte für die Höheneinstellung der Vakuum-Kammer (exc. VP-280).
- Einfacher Ausbau der Schweißleiste.
- Digital-elektronisches Bedienpanel.
- Einfach in der Wartung.

Technical information

- Entirely made with stainless steel.
- Transparent lid.
- Inlet plate for height adjustment of the vacuum chamber (exc. VP-280).
- Easily removable sealing bar.
- Digital panel.
- Easy maintenance.

Caractéristiques techniques

- Entièrement construites en acier inoxydable.
- Couvercle transparent.
- Plaque de réglage d' hauteur de la chambre à vide (exc. VP-280).
- Barres de soudure facilement démontables.
- Tableau de commande digital.
- Facile maintenance.

Kenndaten | Features | Caractéristiques

✓ Standard | Standard | Standard

+ Optional | Optional | Optionnel

✗ Nicht verfügbar | Not available | Non disponible

	Pumpenleistung Pump Pompe	Pumpenleistung Busch Busch pump Pompe Busch	Schweißung Sealing Étanchéité	Pneumatische Schweißung (ohne Kabel) Pneumatic sealing, wireless Étanchéité pneumatique, sans fils	Progressiver Lufteinlass-Softbelüftung Soft air Remise en atmosphère progressive	Vorbereitung für Gasbefüllung Gas flushing entrance Injection de gaz inerte	Abtrennen von Beutelüberstand Electric bag cut-off Coupe de sac par barre de soudure	Steuerung durch Sensor Sensor control panel Panneau de contrôle par senseur	Größe der Vakuumkammer Chamber dimensions Dimensions chamber
VP-280 (*1)	6 m³/h	✗	Single Simple	✗	✗	✗	✗	✗	280x355x90 mm
VP-370	6 m³/h (*2)	+ 10 m³/h	Single Simple	✗	✓	✗	✗	✗	370x400x150 mm
VP-430.10	12 m³/h	+ 10 m³/h	Doppelt Double	+	✓	+	+	+	430x450x180 mm
VP-430.20	20 m³/h	+ 20 m³/h	Doppelt Double	+	✓	+	+	+	430x450x180 mm
VP-580	20 m³/h	+ 20 m³/h	Doppelt Double	+	✓	+	+	+	580x450x180 mm
VP-960	25 m³/h	+ 20 m³/h	Doppelt Double	✗	✓	+	+	+	960x450x180 mm

Zubehör | Accessories | Accessoires



Steckverbindung für Vakuum an externen Behältern
Connector for external vacuum container
Connecteur pour récipient à vide externe

Verfügbar | Available | Disponible
VP-430.10 - VP-430.20 - VP-580 - VP-960

(*1) VP-280 - Transparenter Flachdeckel aus Methacrylat. Optional: Gewölbter Deckel aus Methacrylat (130 mm). | Transparent flat lid. Option: Couved lid (height 130mm) | Couvercle plat et transparent. Option: Couvercle incurvé (hauteur 130mm) - (*2) Optionen | Option | Option: 12 m³/h.

Maße | Measures | Mesures

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VP-280	350	430	240
VP-370	440	530	470
VP-430.10	490	580	470
VP-430.20	490	580	470
VP-580	640	580	470
VP-960	1027	580	470

Schweißleisten | Seal bars | Barres de soudure

VP-280	VP-430.10	VP-580	VP-960
VP-280-A 270 mm x 315 mm	VP-430.10-A 420 mm x 395 mm	VP-580-A 570 mm x 400 mm	VP-960-AB 900 mm x 395 mm
VP-370	VP-430.20	VP-580-AA 570 mm x 350 mm	VP-960-BB 870 mm x 440 mm
VP-370-A 350 mm x 345 mm	VP-430.20-A 420 mm x 395 mm	VP-580-AB 570 mm x 390 mm	
		VP-580-BB 475 mm x 440 mm	
		VP-580-B 525 mm x 440 mm	



Verpackungsmaschinen Standgeräte
Vacuum packers standing model
Machines emballeuses sous vide de pied



VP-600



VP-800



VP-1000



Technische Daten

- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Transparenter Flachdeckel aus Methacrylat.
- Platte für die Höheneinstellung der Vakuum-Kammer.
- Progressiver Lufteinlass - Softbelüftung (soft air).
- Einfach in der Wartung.

Technical information

- Entirely made with stainless steel.
- Transparent lid.
- Inlet plate for height adjustment of the vacuum chamber.
- Soft air.
- Easy maintenance.

Caractéristiques techniques

- Entièrement construites en acier inoxydable.
- Couvercle transparent.
- Plaque de réglage d' hauteur de la chambre à vide.
- Remise en atmosphère progressive (soft air).
- Facile maintenance.

Kenndaten | Features | Caractéristiques

✓ Standard | Standard | Standard


+ Optional | Optional | Optionnel

✗ Nicht verfügbar | Not available | Non disponible

	Pumpenleistung Pump Pompe	Pumpenleistung Busch Busch pump Pompe Busch	Schweißung Sealing Étanchéité	Vorbereitung für Gasbefüllung Gas flushing entrance Injection de gaz inerte	Abtrennen von Beutelüberstand Electric bag cut-off Coupure de sac par barre de soudure	Steuerung durch Sensor Sensor control panel Panneau de contrôle par senseur	Hoher Deckel High lid Couvercle haute	Größe der Vakuumkammer Chamber dimensions Dimensions chamber
VP-600	25 m ³ /h (*1)	+ 20 m ³ /h	Doppelt Double	+	+	+	✗	580x450x180 mm
VP-800	63 m ³ /h	+ 63 m ³ /h	Doppelt Double	+	+	+	✗	800x550x200 mm
VP-1000	100 m ³ /h	+ 100 m ³ /h	Doppelt Double	+	+	+	+	1000x600x200 mm (*2)





(*1) Optionen | Option | Option: 40 m³/h. - (*2) VP-1000 - Hoch | High | Haute 1000x600x300 mm

Maße | Measures | Mesures



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VP-600	637	580	1022
VP-800	880	650	1030
VP-1000	1080	700	1040

Schweißleisten | Seal bars | Barres de soudure

VP-600	VP-800	VP-1000
		
		



Doppelkammermaschinen mit schwenkbarem Deckel
Vacuum packers swing double chamber models
Machines emballeuses sous vide double chambre



VP-700TB-100



VP-900TBA-300



Technische Daten

- Aus rostfreiem Stahl gefertigt.
- Deckel aus rostfreiem Stahl.
- Progressiver Lufteinlass - Softbelüftung (soft air).
- Steuerung durch sensor mit gas.
- 99 Programme speicherbar.
- Schweißbleisten mit Druckluftzylindern (ohne Kabel).
- Einfach in der Wartung.
- Platten für die Höheneinstellung der Vakuum-Kammer.

Technical information

- Entirely made with stainless steel.
- Stainless steel lid.
- Soft air.
- Sensor control panel with gas.
- 99 memory positions.
- Penumatic sealing bars wireless.
- Easy maintenance.
- Inlet plates for height adjustment of the vacuum chamber.

Caractéristiques techniques

- Entièrement construites en acier inoxydable.
- Couverture en acier inoxydable.
- Remise en atmosphère progressive (soft air).
- Panneau de contrôle par senseur avec gaz.
- Mémoire de 99 programs.
- Soudure pneumatic, sans fils.
- Facile maintenance.
- Plaques de réglage d'hauteur de la chambre à vide.

Kenndaten | Features | Caractéristiques


✓ Standard | Standard | Standard + Optional | Optional | Optionnel ✗ Nicht verfügbar | Not available | Non disponible

	Pumpenleistung Busch Busch pump Pompe Busch	Schweißung Sealing Étanchéité	Vorbereitung für Gasbefüllung Gas flushing entrance Injection de gaz inerte	System zur Öffnung der Abdeckung Lid's opening system Système d'ouverture	Gas- und Vakuumsteuerung durch Sensor Vacuum and gas controlled by sensor Contrôle de vide et gaz par senseur	Unabhängige Schweiß- und Schnittsteuerung Independent sealing control & bag cut off Contrôle indépendant soudure et coupure	Größe der Vakuumkammer Chamber dimensions Dimensions chamber
VP-700TB-100	100 m ³ /h	Doppelt Double	✓	Manuellen	✓	+	836x680x200 mm
VP-900TB-300	302 m ³ /h	Doppelt Double	✓	Automatischen oder halbautomatischen Automatic or semiautomatic Automatique ou semi-automatique	✓	+	1005x830x200 mm



Steuerung durch sensor mit gas
Sensor control panel with gas
Panneau de contrôle par senseur avec gaz

Maße | Measures | Mesures

			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VP-700TB-100	1590	710	1000
VP-900TB-300	2050	1020	1050

Schweißbleisten | Seal bars | Barres de soudure

VP-700TB-100	
	
VP-900TB-300	
	

Zeitsteuerung ohne gas
Time control panel without gas
Panneau de contrôle du temps sans gaz



Digitales Bedienpanel.
Zeitgesteuerte Vakuumkontrolle.
Regelung der Verschweißzeit.
Progressiver Lufteinlass - Softbelüftung (SOFT AIR).
VAC-STOP-Schalter zum Unterbrechen des Vakuumierungsvorgangs, während der Arbeitszyklus fortgesetzt wird.
Visuelle LED-Einheit zur Verfolgung des aktuellen Arbeitsvorgangs.
Vakuummeter.

Digital control panel.
Vacuum control by time.
Sealing time regulation.
Soft-Air.
VAC-STOP push button, finish the vacuum and continue the process.
Monitoring step by step of the cycle through led.
Vacuum gauge.

Panneau de contrôle digital.
Contrôle du vide par temps.
Réglage du temps d'étanchéité.
Remise en atmosphère progressive.
Bouton Vac-Stop, finalise le vide mais continue le procès.
Étape de surveillance du cycle grâce aux leds.
Vacuomètre .

Zeitsteuerung mit gas
Time control panel with gas
Panneau de contrôle du temps avec gaz



Digitales Bedienpanel.
Zeitgesteuerte Vakuumkontrolle.
Zeitgesteuerte Kontrolle vom Gaseinlass.
Regelung der Verschweißzeit.
Progressiver Lufteinlass - Softbelüftung (SOFT AIR).
VAC-STOP-Schalter zum Unterbrechen des Vakuumierungsvorgangs, während der Arbeitszyklus fortgesetzt wird.
Visuelle LED-Einheit zur Verfolgung des aktuellen Arbeitsvorgangs.
Vakuummeter.

Digital control panel.
Vacuum control by time.
Gas flushing entrance control by time.
Sealing time regulation.
Soft-Air.
VAC-STOP push button, finish the vacuum and continue the process.
Monitoring step by step of the cycle through led.
Vacuum gauge.

Panneau de contrôle digital.
Contrôle du vide par temps.
Injection de gaz inerte contrôlé par temps.
Réglage du temps d'étanchéité.
Remise en atmosphère progressive.
Bouton Vac-Stop, finalise le vide mais continue le procès.
Étape de surveillance du cycle grâce aux leds.
Vacuomètre.

Steuerung durch sensor mit gas
Sensor control panel with gas
Panneau de contrôle par senseur avec gaz



Digitales Bedienpanel.
Sensorgesteuerte Vakuumkontrolle.
Sensorgesteuerte Kontrolle vom Gaseinlass.
Regelung der Verschweißzeit.
Progressiver Lufteinlass - Softbelüftung (SOFT AIR).
VAC-STOP-Schalter zum Unterbrechen des Vakuumierungsvorgangs, während der Arbeitszyklus fortgesetzt wird.
VAC+ Schalter, zusätzliche Vakuumzeit.
Schalter für Wartungskontrolle.
99 Programme speicherbar.
Visuelle LED-Einheit zur Verfolgung des aktuellen Arbeitsvorgangs.

Digital control panel.
Vacuum control by sensor.
Gas flushing entrance control by sensor.
Sealing time regulation.
Soft-Air.
VAC-STOP push button, finish the vacuum and continue the process.
VAC+ push button, additional vacuum time.
Maintenance push button control.
99 memory positions.
Monitoring step by step of the cycle through led.

Panneau de contrôle digital.
Contrôle du vide par temps.
Injection de gaz inerte contrôlé par senseur.
Réglage du temps d'étanchéité.
Remise en atmosphère progressive.
Bouton Vac-Stop, finalise le vide mais continue le procès.
VAC+ bouton, temps additionnel de vide.
Bouton de contrôle d'entretien.
99 programmes mémorisables.
Étape de surveillance du cycle grâce aux leds.

Weitere Maschinen
Other machines
Autres machines

SEALING LINE



Manuelle Schalensiegelmaschinen
Manual tray sealing machine
Operculeuse manuelle



TS-150



TS-160



Halbautomatische Schalensiegelmaschinen
Semi-automatic tray sealer
Operculeuse semi-automatique



TS-200 | TS-200 GF



TS-300 | TS-300 GF

Automatische Schalensiegelmaschinen mit Vakuum und Gas
Automatic tray sealer with vacuum and gas
Operculeuse automatique avec vide et gaz



TS-550

www.akbyramon.com
info@akbyramon.com